

Produkt



Isolerdistans

Publicerad 2023-07-03

Armeringsdistans som används på elementfabriker för distansering på isolering, där man ej behöver trampa på armeringen under gjutningen.

BVB ID	165125	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	01502 Formbyggnadsmaterial	Leverantör	Eurospacers AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 6g

Produkten omfattar följande listningar



Riskminskningsämne

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
Marlex HMN 6060UV Polyethylene	-	98.5	-	-	-	-	-
↳ Polyetylen	99 ≤ x ≤ 100%	97,515 ≤ x ≤ 98,5%	25213-02-9	607-647-3	-	-	-
Nexam Chemical PE 3001 L Ljusgrå PE MB	-	1.5	-	-	-	-	-
↳ Polyetylen, PE, densitet (HDPE) ≤ 60% densitet (LDPE) linjär lågdensitetspo	50 ≤ x ≤ 60%	0,75 ≤ x ≤ 0,9%	9002-88-4	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	45%	0,675%	13463-67-7	236-675-5	-	H351	Riskminskningsämne

Bedömning



Totalt

Accepteras


undefined



Innehåll


Accepteras


0. Innehållsdeklaration

-  Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå
Accepteras för respektive egenskapskriterium finns


-  Livscykel
Accepteras


1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror

-  Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan


-  Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.


-  < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.


3. Emballage


-  Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

-  Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

Artiklar

Namn

Artikelnummer

GTIN/EAN

RSK

E-nummer

Isolerdistans 10 mm	17102002	7340070200850	-	-
Isolerdistans 15 mm	17102004	7340070200867	-	-
Isolerdistans 20 mm	17102006	7340070200874	-	-
Isolerdistans 25 mm	17102008	-	-	-
Isolerdistans 30 mm	17102010	7340070200898	-	-
Isolerdistans 35 mm	17102012	7340070200904	-	-
Isolerdistans 40 mm	17102014	7340070200911	-	-